



BLACKVUE OVER THE CLOUD Слияние современных облачных технологий и передовых разработок из мира видеорегистраторов. Облачный сервис BlackVue Over the Cloud расширяет потенциал регистраторов. Ваш автомобиль всегда на связи.



ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ
И ТЕХНОЛОГИЯ FORMAT-FREE
DR750S-1CH перезаписывает сначала
самые старые видеофайлы, когда карта
microSD заполнена, с плавными переходам.
Технология Format-Free экономит место
на карте microSD и эффективно
упорядочивает файлы.



УНИКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В программе BlackVue практично организован просмотр и экспорт видеороликов. Сегменты на шкале времени окрашены в разные цвета в зависимости от режима работы в момент записи.



ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА КАДРОВ
Передняя камера Balckvue записывает видео
со скоростью 60 к/с, сохраняя все детали например, номерные знаки четкими, даже
на большой скорости. При 60 к/с размытость
изображения значительно уменьшается
по сравнению с 30 к/с.



МАТРИЦА SONY STARVIS
Новая матрица выполнена по технологии CMOS
с обратной засветкой и разработана в первую
очередь для применения в камерах
видеонаблюдения. Благодаря датчику
изображения Sony STARVIS на камере
переднего вида вы получаете потрясающую
четкость изображения как днем, так и ночью.



КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ В ВАШЕ ОТСУТСТВИЕ Регистратор BlackVue будет держать вас в курсе событий, происходивших около припаркованного автомобиля. Съёмка в режиме парковки активируется автоматически через 10 минут после прекращения движения или принудительно по вашему желанию.






Передняя камера









DR750S-1CH



















Датчик движения GPS

Угол обзора основной камеры 139°

вора У ной д 1 139°

Угол обзора доп. камеры 139°

Конденсатор

FULL-HD 1920x1080

_-HD G-sensor

IR-линза

От - 20°C до +70°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BlackVue DR750S-1CH	Передняя камера
Габариты	118.5 mm x 36 mm / 90g
Разрешение	Full HD (1920x1080) 60 к/c
Камера	MAТРИЦА STARVIS™ CMOS Sensor (2.1 Мп)
Угол обзора	Диагональный 139° Горизонтальный 116° Вертикальный 61°
Режимы записи	Непрерывный / Событийный (датчик воздействия) / Парковочный (датчики движения и воздействия)
Управление	Переключатель вкл/выкл wifi, форматирование, вкл-откл. записи звука
Память	MicroSD (16 / 32 / 64 / 128 GB)
Датчики	G-сенсор, датчик движения, GPS
Рабочая температура	-20°C ~ 70°C
Аккумулятор	Встроенный суперконденсатор
Входная мощность	Постоянный ток 12В - 24В
Потребление электроэнергии	3,2 Вт при 12 В, когда GPS и Wi-Fi включены
Сертификаты	KC, CE, FCC, RoHS, Telec, Wee
Программное обеспечение	BlackVue Viewer (для Windows и Mac)
Приложения	BlackVue (Android, iOS)



